

Präsenzmelder Passiv Infrarot, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: 24 x 24 m (576 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367960
EAN	4007841094539
Hersteller Artikelnummer	094539
Hersteller Typ	IR QUATTRO HD-2 KNX V3.5 UP SW
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,155
Zolltarif Nr.	85365019

Design für feinste Erkennung im größten Erfassungsbereich unter unseren Infrarot-Präsenzmeldern. Ideal für Großraumbüros oder Klassenzimmer. Der IR Quattro HD-2 mit 360°-Erfassung und 5.200 Schaltzonen. Kabellose Einstellung und Vernetzung per Bluetooth. Pyro-Sensoren einzeln steuerbar. Für Deckeneinbau (COM1, KNX V3.5) sowie als Unterputz- und Aufputz-Variante (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP und BT IPD). Messgrößen: Präsenzfunktion und Helligkeit sowie Temperatur und Luftfeuchte bei IP, KNX und DALI-2 IPD. Montagehöhe max. 10 m. Reichweite: 81 m2 (radial), 576 m2 (tangential).

Technische Daten

Bussystem KNX	Ja	Andere Bussysteme	ohne	Montageart	Unterputz
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Funk bidirektional	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Farbe	schwarz	RAL-Nummer (ähnlich)	9005
Transparent	Nein	Mit Busankopplung	Ja	Nebenstelleneingang	Ja
Betriebsartenschalter	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Ausschaltverzögerung selbstlernend	Nein
Optimale Montagehöhe	2.8 m	Max. Reichweite zu einer Seite	12 m	Max. Reichweite frontal	12 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	9 m	Min. Einschaltdauer	10 s	Max. Einschaltdauer	1092 min
Breite	103 mm	Höhe	103 mm	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.155 kg		

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung