

Kabelabzweigkasten für Funktionserhalt 150x116x67 Polypropylen pastellorange



Sonepar Artikelnummer	120332865
EAN	4012195993087
Hersteller Artikelnummer	7205533
Hersteller Typ	T 100 ED 10-5
Hersteller Name	OBO BETTERMANN
Gewicht (Kg)	0,397
Zolltarif Nr.	85369010

Halogenfreier Kabelabzweigkasten mit vormontierten, weichen Einsteckdichtungen, zugelassen für den elektrischen Funktionserhalt gemäß DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Inklusive vormontierter Anschlusseinheit aus hochtemperaturbeständiger Spezialkeramik und gekennzeichneter Schutzleiterklemme. Lieferung mit 2 Brandschutzschraubankern MMS 6x50 zur dübellosen Befestigung. Der Nennquerschnitt der Leistungskabel beträgt max. 10 mm². Bei Mehrfachbelegung können pro Klemmstelle maximal 2 starre Kupferleiter mit 4 mm² mit Querschnitt angeschlossen werden. Der Kabelabzweigkasten besitzt die Schlagfestigkeitsklasse IK08. Details zu Kabeltypen und -herstellern sind dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis der Materialprüfanstalt MPA NRW, Erwitte, zu entnehmen.

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	10	Farbe	orange
Schutzart (IP)	IP66	Max. Leiterquerschnitt	10 mm²	Einführung von hinten	Nein
Länge	150 mm	Breite	116 mm	Tiefe	67 mm
Anreihbar	Nein	Art der Gehäusedurchführung	Stufenmembran abschneidbar	Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt	Ausführung Deckel	sonstige
Transparenter Deckel	Nein	Deckelbefestigung	geschraubt	Plombierbar	Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V	Funktionserhalt	E90	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Nein	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein	Für Ex-Zone Gas	ohne
Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.397 kg				

Abbildungen

