

Endschalter Isolierstoff, limit switch plastic IP67



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120568484     |
| EAN                      | 4024337072284 |
| Hersteller Artikelnummer | 6089152048    |
| Hersteller Typ           | I49-SU1Z IW   |
| Hersteller Name          | BERNSTEIN     |
| Gewicht (Kg)             | 0,12          |
| Zolltarif Nr.            | 85365080      |

Bei engen Einbaumaßen und wenn eine hohe Schutzart gefordert ist, kommen die meisten Grenztaster schnell an ihre Grenzen. Nicht so die I49 von Bernstein. Mit extrem flacher Bauweise (16mm) und vollem IP67 Schutz sind sie perfekt für die Positionsabfrage und Endlagenabschaltung bei Sicherheitsanwendungen

Technische Daten

|                                                                      |              |                                                 |                             |                                             |            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Höhe des Sensors                                                     | 16 mm        | Schaltfunktion                                  | Sprungschaltglied           | Anzahl der Kontakte als Öffner              | 1          |
| Anzahl der Kontakte als Schließer                                    | 1            | Anzahl der Kontakte als Wechsler                | 0                           | Werkstoff des Gehäuses                      | Kunststoff |
| Ausführung des Betätigungselements                                   | Kuppenstoßel | Ausführung des elektrischen Anschlusses         | mit Kabel vorkonfektioniert | Schutzart (IP)                              | IP67       |
| Breite des Sensors                                                   | 30 mm        | Länge des Sensors                               | 60 mm                       | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V  | 10 A       |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V                          | 3 A          | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V      | 2.8 A                       | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V | 0.22 A     |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V                          | 0.27 A       | Schaltfunktion verrastend                       | Nein                        | Ausgang elektronisch                        | Nein       |
| Zwangsöffnung                                                        | Ja           | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte | 1                           | Ausführung der Schnittstelle                | ohne       |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | ohne         | Gehäusebauform                                  | Quader                      | Mit Statusanzeige                           | Nein       |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja           | Explosionsschutz-Kategorie für Gas              | ohne                        | Explosionsschutz-Kategorie für Staub        | ohne       |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs                             | -25 .. 70 °C | Schutzart (NEMA)                                | 4X                          | Herkunftsland                               | DE         |
| Zolltarifnummer                                                      | 85365080     | Gewicht                                         | 0.120 kg                    |                                             |            |