

Al-Schraubverbinder 95-240se/sm 300sm(r) 400re/rm/rm(v) gv



Sonepar Artikelnummer	120612838
EAN	8014212321053
Hersteller Artikelnummer	182476
Hersteller Typ	ICSV312-5
Hersteller Name	INTERCABLE
Gewicht (Kg)	0,81
Zolltarif Nr.	85359000

passende Schraubverbinder für vielfältige Applikationen wie Straßenbeleuchtung oder beim Einsatz von Kupferschirmdrähten und kunststoffisolierten Leitern. Das Rillenprofil durchbricht beim Verschrauben die Oxidschicht des Leiters und gewährleistet jederzeit einen einwandfreien Kontakt.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	95 .. 400 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	95 .. 400 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, SM	95 .. 240 mm ²
Spannungsreihe	bis 30 kV	Steckverbindertyp	gerade	Nennquerschnitt Aluminium, RM	95 .. 400 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, RE	95 .. 400 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SM	95 .. 400 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 .. 240 mm ²
Leiter-Material	Aluminium	Oberflächenschutz	verzinkt	Ölstopp/Mittelsteg	Ja
Mit Isolierung	Nein	Anzahl der Schrauben	6	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	IP00	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.810 kg				