

Tridonic LMI G2 48V 350-700mA 20-42V DIM



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Zolltarif Nr.

120630360

9006210595665

73-28001584

LMI G2 48V 350-700MA 20-42V DIM

TRIDONIC

85044095

DALI dimmbar | Bis zu 93,5 % Effizienz | Ausgangsspannung 20 – 42 V | Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA | Reines Amplituden dimmen bis auf 5 % | Max. tc-Punkt Temperatur 105 °C | 5 Jahre Garantie | PCB für Einbau Applikation | DALI-2 – DT 6 | Klemmen: 0° Steckklemmen | Einstellbarer Ausgangsstrom | Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Leerlauf) | Anwendungsorientiertes Betriebsfenster | Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

Technische Daten

Ausführung	dynamisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja	Ausgangsstrom	350 .. 700 mA	Ausgangsleistung	14.7 .. 29.4 W
Schutzart (IP)	IP00	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)	Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	ohne
Länge	75 mm	Breite	24 mm	Höhe	8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85044095

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite