

Design-Warmwasserspeicher 250l System M



Sonepar Artikelnummer	120877214
EAN	4021481271525
Hersteller Artikelnummer	M99013
Hersteller Typ	MDHW 232
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	130,0
Zolltarif Nr.	84191900

Design-Warmwasserspeicher mit 199 Liter Nutzinhalt (220 Liter Nenninhalt) und einem groß dimensionierten doppelgewickeltem Glattrohrwärmetauscher mit 3,2 m² Oberfläche für hohe Wärmeübertragungsleistungen. Speicherbehälter aus Stahl mit doppeltem Korrosionsschutz durch Spezial-Emaillierung und zwei Schutzanoden (400 mm Länge). Minimale Wärmeverluste (48 W, 1,15 kW/24h) durch PUR-Dämmung mit ausgezeichneten thermischen Isolierungseigenschaften, entspricht der Energieeffizienzklasse B.

Entlüftungsventil und Füll- und Entleerungshahn unter der im Design der Wärmepumpe gehaltenen Verkleidung vormontiert. Anschlüsse: Kalt- und Warmwasser R 1", Heizungsvor und -rücklauf G 1 1/4"AG, Zirkulationsanschluss R 3/4" mit Tülle gegen Verkalkung und Flansch (DN 110, TK 150, 8 Loch) für den Einbau einer Elektrozusatzheizung (FLH) bzw. als Reinigungsöffnung. Max. Betriebsdruck 10 bar, max. Betriebstemperatur 95 °C (Warmwasser) bzw. 110 °C (Heizwasser). Temperaturfühler NTC 10 vormontiert zum direkten Anschluss an den Wärmepumpenmanager. Lieferung inkl. 4 Stellfüße und zwei vorkonfektionierten und gedämmten Edelstahl-Wellflexrohren zum Anschluss an die Wärmepumpe.

Technische Daten

Werkstoff des Boilers	Stahl	Inhalt	250 l	Max. Betriebstemperatur	95 °C
Max. Arbeitsdruck	6 bar	Platzierung vertikal	Ja	Höhe	1400 mm
Anschluss Kaltwasser	Außengewinde	Anschluss Warmwasser	Außengewinde	Material Mantel	Stahl
Oberflächenschutz Gefäß	emailliert	Isoliermaterial	Polyurethan (PUR)	Mit Tauchrohr	Nein
Rezirkulationsanschluss	Ja	Mit Abbläsmöglichkeit (Anschluss)	Ja	Breite	600 mm
Tiefe	600 mm	Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss	1 Zoll (25)	Nenndurchmesser Warmwasseranschluss	3/4 Zoll (20)
Anschluss Zirkulationsleitung	Außengewinde	Nenndurchmesser Zirkulationsleitung	3/4 Zoll (20)	Energieeffizienzklasse	B
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84191900	Gewicht	130.000 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Produktdatenblatt für Energielabel • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)