

Klein-Lichtschraken , WTB12-3P2433



Sonepar Artikelnummer	120911725
EAN	4047084140891
Hersteller Artikelnummer	1041412
Hersteller Typ	WTB12-3P2433
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,116
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W12-3 , Schaltabstand max.: 20 mm ... 350 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Doppel-Teach-in-Taste , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	350 mm	Max. Schaltabstand	350 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Triangulation	Hintergrundausbildung
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	15.6 mm
Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.33 ms	Schaltfrequenz	1500 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	640 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert
Lichtfleck	6 mm²	Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.116 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite