

Klein-Lichtschränken , WSE12-3P1111



Sonepar Artikelnummer	120911771
EAN	4047084188244
Hersteller Artikelnummer	1041464
Hersteller Typ	WSE12-3P1111
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,375
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschränken , W12-3 , Schaltabstand max.: 0 m ... 20 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschränke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 4-adrig 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Einstellung: Potentiometer, 5 Umdrehungen , Im Lieferumfang: 2 x Klemmhalter BEF-KH-W12, inkl. Schrauben

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsystems	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	15000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	sonstige	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66	Max. Schaltabstand	20000 mm
Einstellverfahren	Parametrierung	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne
Breite des Sensors	15.6 mm	Höhe des Sensors	48.5 mm	Länge des Sensors	42 mm
Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Metall
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.33 ms
Schaltfrequenz	1500 Hz	Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	850 nm
Lichtart	Infrarotlicht	Lichtfleck	0.25 mm²	Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019
Gewicht	0.375 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite