

Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-06614ABB04FE0



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120920730          |
| EAN                      | 4047084198519      |
| Hersteller Artikelnummer | 1207124            |
| Hersteller Typ           | C4MT-06614ABB04FE0 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,765              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Host für 2er- und 3er-Kaskade, miniTwin4 als mittlerer Guest für 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 660 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Erweiterungsanschluss: Dose M12, 5-polig , Schutzart: IP65

Technische Daten

|                                         |                |                                         |                    |                                                                      |                  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD  | PNP            | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 | Höhe des Sensors                                                     | 32 mm            |
| Auflösung des Lichtvorhangs             | 14 mm          | Schutzfeldhöhe                          | 32 mm              | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                              | 24 V             |
| Schutzart (IP)                          | IP65           | Ausblendung möglich                     | Nein               | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | DeviceNet Safety |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors                      | 15 mm              | Länge des Sensors                                                    | 660 mm           |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas      | ohne           | Explosionsschutz-Kategorie für Staub    | ohne               | Kaskadierbar                                                         | Ja               |
| Umgebungstemperatur                     | -20 .. 55 °C   | Mit Mutingfunktion                      | Nein               | Override möglich                                                     | Nein             |
| Reaktionszeit                           | 14 ms          | Schaltspannung des OSSD im High-Zustand | 24 V               | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                                      | 4                |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 24 V           | Bemessungssteuerspeisespannung DC       | 24 V               | Spannungsart                                                         | DC               |
| Mit Strahlcodierung                     | Ja             | Taktsteuerung möglich                   | Nein               | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte                     | Ja               |
| Wellenlänge des Sensors                 | 850 nm         | Mit Wiederanlaufsperr                   | Ja                 | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                   | Ja               |
| Herkunftsland                           | HU             | Zolltarifnummer                         | 85371098           | Gewicht                                                              | 0.765 kg         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite