

COUNTIS P36 Drehstromzähler 3PH 100A M-bus MID



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121374070           |
| EAN                      | 3596033319457       |
| Hersteller Artikelnummer | 48505036            |
| Hersteller Typ           | COUNTISP36 3PH 100A |
| Hersteller Name          | E-TERM              |
| Gewicht (Kg)             | 0,3                 |
| Zolltarif Nr.            | 90283019            |

Wirkenergiezähler und Blindenergiezähler dreiphasig, MID-zertifiziert nach Modul B + D, hintergrundbeleuchtete LCD-Anzeige, Abmessungen: 4TE, Schutzart: IP20, plombierbare Abdeckung, inkl. beigelegter Plombiervorrichtung Anschlussquerschnitt 4..25mm<sup>2</sup>, 2,5Nm Dreiphasig, direkt, 0,5-100 A Zwei Impulsausgänge für die Ausgabe von Energieverbrauchsdaten. Anzahl verwalteter Tarife: 4 Digitaleingang für 2 Tarife Kompatibilität mit Software WEBVIEW Wirkenergie (IEC 62053-21) Klasse 1, Blindenergie (IEC 62053-23) Klasse 2, Wirkenergie (EN 50470-1/3) Klasse B M-Bus (drahtgebunden), halbduplex mit 2 Adern

Technische Daten

|                             |                         |                              |                                 |                     |               |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
| Zählertyp                   | elektronisch            | Nennstrom (In)               | 100 A                           | Maximalstrom (Imax) | 100 A         |
| Nennspannung (Un) N-L       | 184 .. 276 V            | Polart                       | Dreileiter                      | Ausführung          | Direktmessung |
| Tarifausführung             | Multitarif              | Zulassung                    | Measuring Instruments Directive | Montageart          | REG           |
| Nennspannung (Un) L-L       | 320 .. 480 V            | Frequenz                     | 50 Hz                           | Genauigkeitsklasse  | B             |
| Energieart                  | Wirk- und Blindleistung | Geeignet für                 | Bezug/Lieferung                 | Tarifsteuerung      | extern        |
| Geeicht                     | Ja                      | Impulsausgang                | optisch                         | Anzeigeart          | digital       |
| Breite in Teilungseinheiten | 4                       | Breite                       | 72 mm                           | Tiefe               | 68 mm         |
| Höhe                        | 118 mm                  | Ausführung der Schnittstelle | M-Bus                           | Anzahl der Stellen  | 7             |
| Schutzart (IP)              | IP20                    | Herkunftsland                | CN                              | Zolltarifnummer     | 90283019      |
| Gewicht                     | 0.300 kg                |                              |                                 |                     |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite