

Feuchtraumleuchte "Rocky" 1,2m 20/25/28/32W, 3000/4000/6500K, on/off

Sonepar Artikelnummer	121388727
EAN	7630268420512
Hersteller Artikelnummer	0028920277
Hersteller Typ	0028920277
Hersteller Name	LIT BY CARDI
Gewicht (Kg)	1,65
Zolltarif Nr.	94054231



Robuste Tri-Proof LED Leuchte für Industrie & Feuchträume-Die leistungsstarke Tri-Proof LED Leuchte überzeugt mit hoher Effizienz von bis zu 160 lm/W, langlebiger Qualität und zuverlässigem Schutz nach IP65 & IK08. Ideal für Lagerhallen, Werkstätten, Garagen und Industrieanwendungen. Mit bis zu 5120 lm, 4 verschiedenen Leistungsstufen (20,25,28,32W) sowie Lichtfarben von 3000K, 4000K und 6500K bietet sie maximale Flexibilität. Die flickerfreie Beleuchtung sorgt für angenehmes Licht bei langer Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden. ☒ Bis zu 160 lm/W ☒ IP65 & IK08 geschützt ☒ Flicker Free ☒ Durchverdrahtbar ☒ 5 Jahre Garantie ☒ CE, RoHS & REACH zertifiziert - Mit einem einfachen Zubehör kann ein Sensor mit Näherungs- und Dämmerungsschalter (Art. Nr. 121394888) leicht implementiert werden.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Max. Systemleistung	32 W	Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	unbehandelt	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	hochglänzend	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	85 .. 140 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	93.74 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91.24 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	87.22 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.52 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.87 %

Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1.48 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	22
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	21	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	36	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Notstromversorgungssystem	ohne	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein
Notfunktionsüberwachungssystem	ohne	Mit Schalter	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie	sonstige	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	160 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3200 .. 5120 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	1	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	80 mm
Höhe/Tiefe	80 mm	Länge	1170 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	4	Leiterquerschnitt	2.5 mm²	Klirrfaktor (THD)	20 %
Anschlussart	Verbinder steckbare Gebäudeinstallation	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.5 .. 2.5 mm²
Blendbegrenzung (UGR)	32	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94054231
Gewicht	1.650 kg				