

ADRIANO NOTLEUCHTE, Deckenaufbauleuchte, rund, CCT, 3000 K / 4000 K, 18 W, 120°, weiß

Sonepar Artikelnummer	121410007
EAN	5704629001251
Hersteller Artikelnummer	3009156
Hersteller Typ	3009156
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,999
Zolltarif Nr.	94051140

Die Adriano Notleuchte ist eine Deckenaufbauleuchte, die sich besonders für den Einsatz in Innenräumen eignet, wo eine zuverlässige und dimmbare Notbeleuchtung erforderlich ist. Sie verfügt über ein mattweißes Gehäuse, das sich unauffällig in verschiedene Raumgestaltungen einfügt. Die Leuchte ist für den Aufbau an der Decke konzipiert und bietet eine einfache Montage. Durch die Dimmfunktion kann die Lichtintensität flexibel an die jeweiligen Anforderungen angepasst werden, was den Energieverbrauch optimiert und den Komfort erhöht. Die Adriano Notleuchte ist somit eine funktionale Lösung für sicherheitsrelevante Beleuchtungsaufgaben in gewerblichen und öffentlichen Gebäuden.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Geeignet für Lampenleistung	18 W
Max. Systemleistung	18 W	Farbtemperatur	3000 .. 4000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	sonstige	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige
Spannungsart	AC	Nennspannung	200 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	freistrahlend/diffus	Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja
Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Notstromversorgungssystem	dezentral (Einzelbatterie)	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Lichtstrom bei Notbetrieb	220 lm
Geeignet für Notlicht	Ja	Notfunktionsüberwachungssystem	automatischer Selbsttest	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	86.11 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	1550 .. 1650 lm
Lichtfarbe	weiß	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	71 mm
Höhe/Tiefe	27.5 mm	Länge	275 mm	Außendurchmesser	27.5 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Farbtemperatur einstellbar	Stufen	Lichtstrom einstellbar	Stufen
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.999 kg				