

## Koaxialkabel 4.8PE Impedanz:75 Ohm 250m Rolle ws



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120382098          |
| EAN                      | 4021121531491      |
| Hersteller Artikelnummer | 21510026           |
| Hersteller Typ           | LCD111 A+/250M ROL |
| Hersteller Name          | KATHREIN           |
| Gewicht (Kg)             | 12,75              |
| Zolltarif Nr.            | 85442000           |

Kathrein LCD111 A+ Koaxialkabel, 4,8-PE-Dielektrikum, 75 Ohm, 250 m Rolle, weiß (21510025/26/27). Hochgeschirmtes Sat-Koaxialkabel der Klasse A+, geeignet für SAT- und Breitbandantennenanlagen.

### Technische Daten

|                                                                  |                  |                                                                |                                  |                                                               |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Durchmesser Innenleiter                                          | 1.1 mm           | Innenleiter-Klasse                                             | KL.1 = eindrätig                 | Durchmesser Außenleiter                                       | 6.9 mm                                             |
| Anzahl der Schirmlagen                                           | 3                | Mantelmaterial                                                 | Polyvinylchlorid (PVC)           | Wellenwiderstand                                              | 75 Ohm                                             |
| Gepaartes Koaxialkabel                                           | Nein             | 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax)                                   | Nein                             | Innenleiter-Material                                          | Kupfer                                             |
| Innenleiter-Oberfläche                                           | blank            | Außenleiter-Material                                           | Kupfer                           | Außenleiter-Oberfläche                                        | verzinnt                                           |
| Außenleiter-Form                                                 | Folie + Geflecht | Dielektrikum                                                   | Polyethylen, geschäumt (Foam PE) | Bewehrung/Armierung                                           | ohne                                               |
| Material Bewehrung                                               | sonstige         | Mit Nagetierschutz                                             | Nein                             | Spezifizierung Mantelmaterial                                 | sonstige                                           |
| Mantel-Farbe                                                     | weiß             | Anzahl der Mantelschichten                                     | 1                                | Flammwidrig nach IEC 60332-1-2                                | Nein                                               |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)                      | Nein             | Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)                        | Nein                             | Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)                       | Nein                                               |
| Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)                          | Nein             | Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)                        | Nein                             | Raucharm nach EN IEC 61034-2                                  | Nein                                               |
| Halogenfrei nach EN IEC 60754-1                                  | Nein             | Halogenfrei nach EN IEC 60754-2                                | Nein                             | Halogenfrei nach EN IEC 60754-3                               | Nein                                               |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse                           | Eca              | Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung               | ohne                             | Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten              | ohne                                               |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung                 | ohne             | Funktionserhalt nach IEC 60331-23                              | Nein                             | Außendurchmesser ca.                                          | 7 mm                                               |
| Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung | 70 mm            | Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung  | 45 mm                            | Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt | 35 mm                                              |
| Max. Zugfestigkeit während der Verlegung                         | 0.15 kN          | Geeignet zur Verlegung im Erdreich                             | Nein                             | Zulässige Art der Installation im Erdreich                    | freiliegend und Installationsrohr für Erdverlegung |
| Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling              | -25 .. 55 °C     | Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 .. 70 °C                     | Gewicht                                                       | 51 kg/km                                           |
| Herkunftsland                                                    | TR               | Zolltarifnummer                                                | 85442000                         | Gewicht                                                       | 12.750 kg                                          |