

## Wandstrahler Typ Nr. 2411 - Farbe: Silber, mit 1 x LED 32 W, 3200 lm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181944     |
| EAN                      | 4007235924114 |
| Hersteller Artikelnummer | 692411        |
| Hersteller Typ           | 692411        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 4,1           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

### Albert-Wandkleinstrahler 692411

90 Grad schwenkbar, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguß mit klarem Borosilikatglas, Reflektor aus hochglänzendem eloxiertem Aluminium. 1 x LED 32 W, warmweiß 3000 K, 3200 : IP 54 - Schutzklasse : 190 x 125 x 290 mm

### Technische Daten

|                                                                                    |                     |                                                            |                             |                                                            |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                                    | schwenkbar          | Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium                   | Gehäusefarbe                                               | Silber                                           |
| Nennspannung                                                                       | 230 V               | Ausstrahlungswinkel                                        | 21-40° -<br>mediumstrahlend | Max. Systemleistung                                        | 32 W                                             |
| Farbtemperatur                                                                     | 3000 K              | Geeignet für Aufbaumontage                                 | Ja                          | Geeignet für Einbaumontage                                 | Nein                                             |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Ja                  | Geeignet für Pendelaufhängung                              | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                                 | Ja                                               |
| Geeignet für Traversenmontage                                                      | Nein                | Geeignet für Podest-/<br>Bodenmontage                      | Ja                          | Geeignet für<br>Stromschienenmontage                       | Nein                                             |
| Geeignet für Klemmontage                                                           | Nein                | Geeignet für Seilsystem                                    | Nein                        | Mit Bewegungsmelder                                        | Nein                                             |
| Mit Lichtsensor                                                                    | Nein                | Leuchtmittel                                               | LED<br>austauschbar         | Mit Leuchtmittel                                           | Ja                                               |
| Geeignet für Anzahl der<br>Lichtquellen                                            | 1                   | Oberflächenschutz                                          | lackiert                    | Werkstoff der Abdeckung                                    | Glas transparent                                 |
| Oberfläche gebürstet                                                               | Nein                | Spannungsart                                               | AC                          | Betriebsgerät                                              | LED-<br>Betriebsgerät sp<br>annungsgesteue<br>rt |
| Mit Betriebsgerät                                                                  | Ja                  | Austauschbares Betriebsgerät                               | Ja                          | Dimmung 0-10 V                                             | Nein                                             |
| Dimmung 1-10 V                                                                     | Nein                | Dimmung DALI-2                                             | Nein                        | Dimmung DALI                                               | Nein                                             |
| Dimmung DMX                                                                        | Nein                | Dimmung DSI                                                | Nein                        | Dimmung Potentiometer<br>(geräteintegriert)                | Nein                                             |
| Dimmung LineSwitch                                                                 | Nein                | Dimmung herstellerspezifisch                               | Nein                        | Dimmung<br>Netzspannungsmodulation                         | Nein                                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                            | Ja                  | Dimmung Phasenanschnitt                                    | Nein                        | Dimmung programmierbar                                     | Nein                                             |
| Dimmung RF                                                                         | Nein                | Dimmung Sine Wave Reduction                                | Nein                        | Dimmung Touch and Dim                                      | Nein                                             |
| Dimmung Zigbee                                                                     | Nein                | Dimmung mit Push-button                                    | Nein                        | Reflektor                                                  | hochglänzend                                     |
| Lichtverteiler                                                                     | sonstige            | Lichtverteilung                                            | symmetrisch                 | Lichtaustritt                                              | direkt                                           |
| Schutzart (NEMA)                                                                   | sonstige            | Schutzklasse nach IEC 61140                                | I                           | Bemessungsumgebungstemperatur<br>nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C                                      |
| Geeignet für Lampenleistung                                                        | 32 W                | Lichtfarbe                                                 | weiß                        | Farbtemperatur einstellbar                                 | nein                                             |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                            | 80-89               | Bemessungslichtstrom nach IEC<br>62722-2-1                 | 3200 lm                     | Lichtstrom einstellbar                                     | nein                                             |
| Leistungsfaktor                                                                    | 0.9                 | Flimmerwert Pst LM                                         | 1                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | stufenlos                                        |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                           | 0.4                 | Länge                                                      | 290 mm                      | Breite                                                     | 190 mm                                           |
| Höhe/Tiefe                                                                         | 150 mm              | Art der Verdrahtung                                        | Abschluss                   | Polzahl                                                    | 3                                                |
| Leiterquerschnitt                                                                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt                           | 0.75 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                               | Schraubklemme                                    |
| Leuchte mit begrenzter<br>Oberflächentemperatur "D-<br>Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 20                          | Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 30                                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC<br>60695-2-11                                            | ohne                | Photobiologische Sicherheit nach<br>EN 62471               | sonstige                    | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach<br>EN 12464-1          | Nein                                             |
| Abdeckung der Leuchte mit<br>Wärmedämmmaterial möglich                             | Nein                | IFTTT-Unterstützung verfügbar                              | Nein                        | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                            | SDCM3                                            |
| Blendbegrenzung (UGR)                                                              | 1                   | Kompatibel mit Apple HomeKit                               | Nein                        | Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                | Herkunftsland                                              | DE                          | Zolltarifnummer                                            | 94054990                                         |
| Gewicht                                                                            | 4.100 kg            |                                                            |                             |                                                            |                                                  |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung