

Hauptschalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



Sonepar Artikelnummer	120008596
EAN	4015080410973
Hersteller Artikelnummer	041097
Hersteller Typ	P1-25/EA/SVB
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,19
Zolltarif Nr.	85365080

Hauptschalter, P1, Bemessungsdauerstrom (Iu): 25 A, Funktionen: Verriegelbar, NOT-AUS-Funktion, Ausstattung: Roter Drehgriff und gelber Sperrkragen, Montageart: Einbau, Polzahl: 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: NEMA 12

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	25 A	Polzahl	3	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	rot	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturerschalter	Ja	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS- Einrichtung	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	25 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	7.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw	0.64 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	13 kW
Schaltleistung bei 400 V	13 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq	80 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4- Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlus s	Mit vormontierter Verkabelung	Nein	Schutzart (IP), frontseitig	IP65
Schutzart (NEMA)	12	Breite	65 mm	Höhe	65 mm
Tiefe	119 mm	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.190 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Rückseite • Produktbild Ansicht unten • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht oben • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • 360° Ansicht • Maßzeichnung • Anschlussbild