

Texil-Silikondichtung (TIL), SCHWARZ, Kartusche 300 ml



Sonepar Artikelnummer	120800502
Hersteller Artikelnummer	00139
Hersteller Typ	00139
Hersteller Name	CREA-TECH
Gewicht (Kg)	0,43
Zolltarif Nr.	32141010

"Texil schwarz ist ein in der Anwendung einfacher, hochtemperaturbeständiger Einkomponenten-Silikonkautschuk, der aushärtet, sobald er der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist. Durch das schnelle Aushärten und die einmaligen Hafteigenschaften kommt Texil in vielen Bereichen zur Anwendung – wie Dichtungen, industrielles Dichten, Verkleben und Isolation.

EIGENSCHAFTEN:

ANWENDUNGEN:

Ersetzt alle Kork-, Filz-, Faser-, Papier und Kautschukdichtungen in allen Formen, Breiten und Stärken. Haftung und Dichtung von Nähten, speziell wo eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert wird. Texil haftet auf Aluminium, galvanisiertem Kupfer, Messing, Bronze, Glas, Keramik und verschiedenen Kunststoffen.

BESONDERE HINWEISE:

Bei einigen Metallen, z. B. Blei, Eisen, Stahl, Kupfer, besteht durch Einwirkung von Essigsäure Korrosionsgefahr. Nicht für Isolierglas!

VERARBEITUNG:

Die Dichtflächen müssen sauber, fettfrei und trocken sein. Spritzdüse auf gewünschten Durchmesser abschneiden. Texil mit Druck auf die Fugenflanken gleichmäßig ausspritzen. Die Fugen müssen vollständig und ohne Lufteinschlüsse gefüllt werden. Oberfläche anschließend sofort mit einem angefeuchteten Spachtel oder anderem geeigneten Werkzeug glätten. Angebrochene Kartuschen möglichst bald verbrauchen.

REINIGUNG:

Verunreinigungen lassen sich im frischen Zustand mit Big Wipes oder Sure Solv entfernen.

Im abgeordneten Zustand ist Texil nur noch mechanisch zu entfernen.

TECHNISCHE DATEN:

Hautbildungszeit (+ 23 °C/50 % rel. LF.) ca. 15-20 Minuten

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C

HALTBARKEIT:

18 Monate (ungeöffnet) bei trockener, kühler Lagerung"

Technische Daten

Zolltarifnummer	32141010
Gewicht	0.430 kg