

Klein-Lichtschraken , WL9LGC-3P2452A71



Sonepar Artikelnummer	120918736
EAN	4047084397110
Hersteller Artikelnummer	1080956
Hersteller Typ	WL9LGC-3P2452A71
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,055
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 3,5 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschracke , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: IO-Link, Einfach-Teach-in-Taste , Smart Task Bezeichnung: Zähler + Entprellung

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	0 mm	Max. Schaltabstand	3500 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP66
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm	Höhe des Sensors	52.2 mm
Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/ dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA	Umgebungstemperatur	-10 °C
Reaktionszeit	0.5 ms	Reichweite des Schutzfeldes	0.06 m	Schaltfrequenz	1000 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1
Wellenlänge des Sensors	650 nm	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.055 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite