

Leistungsschalter, 3p, 250A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121048958     |
| EAN                      | 4015081092581 |
| Hersteller Artikelnummer | 109672        |
| Hersteller Typ           | NZMH3-A250    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 5,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Die Schutzschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                  |                                                               |                  |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 250 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA           |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 200 .. 250 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschluss |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1500 .. 2500 A                   | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein             |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Nein                             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein             |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel        |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                             | Motorantrieb optional                                         | Ja               |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                               | Zolltarifnummer                                               | 85362090         |
| Gewicht                                 | 5.800 kg     |                                                        |                                  |                                                               |                  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm