

## LED-Pendelleuchte



|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121084485                           |
| EAN                      | 9010757044937                       |
| Hersteller Artikelnummer | 96636027                            |
| Hersteller Typ           | PUNCH 3 LV MSP 5500-930 L12 HFIX E3 |
| Hersteller Name          | THORN                               |
| Gewicht (Kg)             | 3,5                                 |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                            |

Eine schlanke Leuchte zur Pendelmontage, Lichtverteilung: direkt/indirekt. DALI dimmbarer EVG, mit 3 Stunden Notlichtfunktion und manueller Testung. Gehäuse: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Endkappen: Stahlblech, weiß (ähnlich RAL9016) pulverbeschichtet. Raster: Aluminium, glänzend. Schutzklasse I, IP20, Schlagfestigkeit: IK03. Elektrischer Anschluss über vorinstalliertes Stromkabel (2.5m). Inklusive LED-Modul mit 3000K. Abhängezubehör ist separat zu bestellen. Y-Abhängeanschluss inklusive - Abhängekabel mit Deckenbaldachin ist separat zu bestellen (22171581). Abmessungen: 1301 x 162 x 56 mm Leuchten Leistung: 42,3 W Leuchten Lichtstrom: 5404 lm Leuchten Lichtausbeute: 128 lm/W Gewicht: 3,5 kg

## Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |              |                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja           | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Stahl                              |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                   | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h     | Schutzart (IP)                                                              | IP20                               |
| Max. Systemleistung                                                 | 42.3 W                 | Farbtemperatur                                                              | 3000 K       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Ja                                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                      | Fassung                                                                     | ohne         | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                               |
| Spannungsart                                                        | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                               |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                   | Dimmung DALI                                                                | Ja           | Dimmung DMX                                                                 | Nein                               |
| Dimmung DSI                                                         | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein         | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                               |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                   | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                               |
| Dimmung programmierbar                                              | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein         | Dimmung RF                                                                  | Nein                               |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein         | Reflektor                                                                   | ohne                               |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch            | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3        | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %         | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                               |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I            | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               |
| Geeignet für Notlicht                                               | Ja                     | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 128 lm/W     | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 5404 lm                | Lichtfarbe                                                                  | weiß         | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                             |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               | 14                     | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein         | Farbtemperatur einstellbar                                                  | nein                               |
| Lichtstrom einstellbar                                              | stufenlos              | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein         | Breite                                                                      | 162 mm                             |
| Höhe/Tiefe                                                          | 56 mm                  | Länge                                                                       | 1301 mm      | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                                | Steckklemme  | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                               |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |          |                             |      |                               |          |
|---------------------------------|----------|-----------------------------|------|-------------------------------|----------|
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein     |
| Bedienung über Bluetooth        | Nein     | Herkunftsland               | BG   | Zolltarifnummer               | 94051190 |
| Gewicht                         | 3.500 kg |                             |      |                               |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)