PRODUKTDATENBLATT

LED-Anbauleuchte 2700 - 6500K 33W DALI DT8 Mikroprisma d+i



Sonepar Artikelnummer	121159011
EAN	4046075133683
Hersteller Artikelnummer	3114893
Hersteller Typ	3114893-SL720+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	6,94
Zolltarif Nr.	94051190

Anbauleuchte SL720+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 33W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt strahlend mit Corona zur Deckenaufhellung. Homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	99800 h	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP20
Max. Systemleistung	33 W	**Farbtemperatur**	2700 .. 6500 K	**Geeignet für Wandmontage**	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Nein	**Geeignet für Aufbaumontage**	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	**Geeignet für Klemmmontage**	Nein	**Mit Befestigungsmaterial**	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja	**Mit Leuchtmittel**	Ja	**Geeignet für Anzahl der Lichtquellen**	1
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff strukturiert	**Ausführung des Rasters**	ohne
Spannungsart	AC/DC	**Nennspannung**	220 .. 240 V	**Nennstrom**	138 .. 150 mA
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja	**Austauschbares Betriebsgerät**	Ja
Dimmbar	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Ja	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Lichtverteiler**	ohne
Lichtverteilung	symmetrisch	**Ausstrahlungswinkel**	> 80° - extrem breitstrahlend	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Lichtaustritt	direkt	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	E	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	79 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	70 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	55 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.8 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	1 %	**Schutzart (IP), Rückseite**	IP20

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1.2 %	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10**	21	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	22
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	36	**Schutzart (NEMA)**	1	**Schlagfestigkeit**	IK05
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	10 .. 40 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Mit Schalter	Nein	**Mit Präsenzmelder**	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	**Leuchtenlichtausbeute**	112 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	3690 lm
Lichtfarbe	weiß	**Flimmerwert Pst LM**	0.7	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89
Leistungsfaktor	0.9	**Stroboskopeffektwert SVM**	0.4	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein
Breite	240 mm	**Höhe/Tiefe**	57 mm	**Länge**	1538 mm
Polzahl	5	**Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Anschlussart**	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Anschließbarer Leiterquerschnitt**	1 .. 2.5 mm^2	**Blendbegrenzung (UGR)**	19
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
Herkunftsland	DE	**Zolltarifnummer**	94051190	**Gewicht**	6.940 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln