

Dose nach IP - Klassifizierung



Sonepar Artikelnummer	121197261
EAN	8595057624658
Hersteller Artikelnummer	003.CS.K_KB
Hersteller Typ	003.CS.K_KB
Hersteller Name	KOPOS
Gewicht (Kg)	0,093
Zolltarif Nr.	39259080

Mit einer Öse für Plombierung. Zur Montage auf Materialien mit Brandklassen A2-F verwenden Sie ein wärmeisolierendes Pad. 8x Durchführungen mit max. Durchmesser 23 mm.

Technische Daten

Bestückung	ohne	Form	quadratisch	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Für Rohrdurchmesser	sonstige	Anzahl der Einführungen	8	Farbe	grau
Schutzart (IP)	IP65	Max. Leiterquerschnitt	4 mm²	Montage im Erdreich	Nein
Montage unter Wasser	Nein	Einführung von hinten	Ja	Länge	80 mm
Breite	80 mm	Tiefe	40 mm	Anreihbar	Ja
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Ausführung Deckel	sonstige	Transparenter Deckel	Nein	Deckelbefestigung	aufrastend
Plombierbar	Nein	Bemessungsisolationsspannung Ui	500 V	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Ja	Einsatztemperatur	-5 .. 60 °C	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	39259080	Gewicht	0.093 kg		