

XBT-GC 5,7 TFT COL 16DI 16DO ETH NPN



Sonepar Artikelnummer	121257500
EAN	3595864167138
Hersteller Artikelnummer	XBTGC2330U
Hersteller Typ	XBTGC2330U
Hersteller Name	SCHNEIDER ELECTRIC
Gewicht (Kg)	1,43
Zolltarif Nr.	85371091

Vollgrafische Touchpanels. Die vollgrafischen Touchpanels Magelis XBT GT stehen in Größen von 3,8 bis 15Zoll in verschiedensten Ausführungen zur Verfügung. Offen: Vollständig Transparent -Ready -orientiert und äußerst kommunikativ tragen sie überall, wo sie eingesetzt werden, zur Steigerung der Produktivität bei. Kompakt, einfach und robust - die Touchpanels Magelis XBT GT bieten alles, um eine optimale Visualisierungss Applikation so einfach wie möglich zu erstellen.

Technische Daten

Versorgungsspannung DC	24 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Ja	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Ausführung des Displays	TFT	Bildschirmdiagonale	5.7 Inch	Anzahl der Bildpunkte, horizontal	320
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	240	Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	0	Spannungsart der Versorgungsspannung	AC/DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	1	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	1	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	1	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0	Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	0	Mit SW-Schnittstellen	Ja	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein	Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS	Ja	Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein	Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein	Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Ja	Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein
Funkstandard GPRS	Nein	Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein
IO-Link Master	Ja	Mit Farbdisplay	Ja	Anzahl der Farben des Displays	65000
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays	0	Nutzbarer Projektspeicher/ Anwenderspeicher	16384 kByte	Mit numerischer Tastatur	Nein
Mit Alpha Tastatur	Nein	Anzahl der Tasten mit LED	0	Anzahl der Systemtasten	0
Touch-Technologie	Resistiv-Touch	Mit Meldungsanzeige	Ja	Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Ja
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	Ja	Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	Ja	Mit Rezepturen	Ja
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz	0	Mit Druckausgabe	Nein	Anzahl der Online-Sprachen	8
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar	Ja	Schutzart (IP), frontseitig	IP65/IP67	Schutzart (NEMA), frontseitig	4X
Betriebstemperatur	0 .. 50 °C	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Wand-/Direktmontage möglich	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja	Breite der Front	167.4 mm	Höhe der Front	135 mm
Einbautiefe	77.6 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85371091
Gewicht	1.430 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

RoHS-Erklärung