

Leistungsschutz, 3-polig, 380V 400V: 3 kW, 24VDC, Gleichstrombetätigung,
Schraubklemmen



Sonepar Artikelnummer	121280445
EAN	4015081912001
Hersteller Artikelnummer	190977
Hersteller Typ	DILMT7(RDC24)
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,175
Zolltarif Nr.	85364900

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 95 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschluss Technik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: I_e = 7 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz Offen bei 40 °C: I_{th} = I_e = 20 A, Max. Bemessung für Drehstrommotoren

Technische Daten

Bemessungssteuerspeisespannung DC	24 V	Spannungsart zur Betätigung	DC	Anzahl der Öffner als Hauptkontakte	0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte	3	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-1, 400 V	20 A	Bemessungsbetriebsstrom I _e bei AC-3, 400 V	7 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	3 kW	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V	0 kW	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz	24 .. 690 V	Betriebsspannung AC 60 Hz	24 .. 690 V	Bemessungsbetriebsleistung NEMA	0 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Geeignet für Reiheneinbau	Nein
Breite	27 mm	Höhe	70.1 mm	Tiefe	77.5 mm
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.175 kg