

HPLED 2x3W 460lm 3000K IP54 Aufbau LK0-90° grau B8H17T11cm



Sonepar Artikelnummer	120388729
EAN	7318307940312
Hersteller Artikelnummer	7940-310
Hersteller Typ	CREMONA WANDLEUCHTE-7940-310
Hersteller Name	KONSTSMIDE
Gewicht (Kg)	1,05
Zolltarif Nr.	94054239

Individuell verstellbarer Lichtaustritt

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	grau	Geeignet für Lampenleistung	6 W	Max. Systemleistung	6 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC	Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteiler	Reflektor	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	variabler Ausstrahlungswinkel	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	600 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	80 mm	Höhe/Tiefe	110 mm	Länge	170 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	0.75 mm²	Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Bedienung über Bluetooth	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	1.050 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

