

Schutzschalter, Grundgerät mit Standardknebel, elektronisch, 65 A, ohne Überlastauslöser



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120802461     |
| EAN                      | 4015081350384 |
| Hersteller Artikelnummer | 138258        |
| Hersteller Typ           | PKE65         |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 1,231         |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Grundgerät Motorschutzschalter, Trennerfunktion, Werkzeuglos erweiterbar mit elektronischen Steuergeräten PKE-XTU.. für Motorschutz oder System-/Kabelschutz. Erweiterbar mit Hilfsschaltern, Spannungsauslöser, Strombegrenzer Türkupplungsgriffe.

Technische Daten

|                                                                        |                  |                                                        |                               |                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                                      | 0 .. 65 A        | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 0 A                           | Auslösetechnik                             | elektronisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                             | 690 V            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 0 kW                          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 0 kW         |
| Anschlussart Hauptstromkreis                                           | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsschalter                         | Nein                          | Polzahl                                    | 3            |
| Mit thermischem Überlastschutz                                         | Nein             | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                          | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 65 A         |
| Ausführung des Betätigungselements                                     | Drehknopf        | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein         |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 0 kA             | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Höhe                                       | 162 mm       |
| Breite                                                                 | 55 mm            | Tiefe                                                  | 187 mm                        | Herkunftsland                              | DE           |
| Zolltarifnummer                                                        | 85362090         | Gewicht                                                | 1.231 kg                      |                                            |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- DeepLink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Flussdiagramm