

Stiftkabelschuh isoliert, 0,5-1mm², Länge 18mm



Sonepar Artikelnummer	120991939
EAN	4012078025416
Hersteller Artikelnummer	705K
Hersteller Typ	705K
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85369010

Mit aufgeweiteter Isolierhülse. Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Hochwertiges Hartlötverfahren im Pressbereich. Isoliert, halogenfrei. Querschnittabhängige Farbkodierung. Temperaturbeständigkeit bis 105° C. Easy-Entry Isolierung für einfache Kabeleinführung. Verzinnt. Werkstoff Cu-ETP. Isolierhülse: PA.

Technische Daten

Flanschform	Stiftform	Farbe der Isolation	rot	Nennquerschnitt	0.5 .. 1 mm ²
Werkstoff	Kupfer	Isolation	Polyamid (PA)	Bandware	Nein
Hülsenform	kurz	Geeignet für massive Leiter	Nein	Geeignet für mehrdrähtige Leiter	Nein
Geeignet für feindrähtige Leiter	Ja	Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C)	Nein	Geeignet für Lackdraht	Nein
Geeignet für Rundleiter	Ja	Geeignet für Flachleiter	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Oberflächenschutz	verzinnt	Halogenfrei	Ja	Maximalstrom (Imax)	12.75 A
Bolzenmaß (imperial)	sonstige	Flanschlänge	6 mm	Gesamtlänge	18 mm
Stiftdurchmesser (Stiftkabelschuh)	1.9 mm	Herkunftsland	SE	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.001 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • RoHS-Erklärung