

Wellschlauch PPmod V2 UV NW22 TKPUV0223050U8



Sonepar Artikelnummer	121406522
EAN	9008347085965
Hersteller Artikelnummer	92096436
Hersteller Typ	TKPUV0223050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,049
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, bis 20 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10 für diesen Schlauch gibt es keine Verschraubung

Technische Daten

Neendurchmesser	22 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)
Schutzart (IP)	sonstige	Farbe	schwarz
Biegeverhalten	flexibel	Nenngröße in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C
Biegeradius, statisch	37 mm	Ölbeständig	Ja
Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Form	rund
Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39173200	Gewicht	0.049 kg