PRODUKTDATENBLATT

Sicherheitsschalter, T5B, 63 A, 6-polig, 2 Schließer, NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellun

Sonepar Artikelnummer	120208236
EAN	4015082072582
Hersteller Artikelnummer	207258
Hersteller Typ	T5B-4-8903/I4-SI
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	1,435
Zolltarif Nr.	85365080

Sicherheitsschalter, Sortiment: Sicherheitsschalter, Typkenner: T5B, Stopp-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Hinweis: mit Warnschild ''Sicherheitsschalter", 6-polig, Verriegelungsvorrichtung: abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	63 A	**Polzahl**	6	**Gerätebauart**	Komplettgerät im Gehäuse
Farbe des Betätigungselements	rot	**Ausführung des Betätigungselements**	Türkupplungsdrehantrieb	**Ausführung als Hauptschalter**	Nein
Ausführung als Wartungs-/ Reparaturschalter	Nein	**Ausführung als Sicherheitsschalter**	Ja	**Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung**	Ja
Ausführung als Wendeschalter	Nein	**Anzahl der Schalter**	1	**Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC**	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V**	63 A	**Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V**	63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	22 kW	**Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw**	1.3 kA	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V**	30 kW
Schaltleistung bei 400 V	30 kW	**Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq**	2 kA	**Anzahl der Hilfskontakte als Öffner**	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	2	**Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler**	0	**Motorantrieb optional**	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	**Spannungsauslöser optional**	Nein	**Geeignet für Bodenmontage**	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	**Geeignet für Frontbefestigung Zentral**	Nein	**Geeignet für Verteilereinbau**	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	**Verriegelbar**	Ja	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	grau	**Anschlussart Hauptstromkreis**	Schraubanschluss	**Mit vormontierter Verkabelung**	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	**Schutzart (NEMA)**	12	**Breite**	125 mm
Höhe	175 mm	**Tiefe**	152 mm	**Herkunftsland**	GB
Zolltarifnummer	85365080	**Gewicht**	1.435 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln