

Al/Cu Presskabelschuh ,längsdicht, 70mm² rm/sm, 95mm² se, M8



Sonepar Artikelnummer	120991540
EAN	4012078981682
Hersteller Artikelnummer	367R8
Hersteller Typ	367R8
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,069
Zolltarif Nr.	85359000

Rohrabmessung nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Zum Verschrauben von Aluminium-Verbindungen auf Cu-Schienen in feuchten Räumen. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp und massiver Cu-Anschraubflasche. Für rundgedrückte Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al. Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	8
Werkstoff	Aluminium/Kupfer	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Nein	Längsdicht	Ja
Kennziffer	18	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Farbe	sonstige
Isoliert	Nein	Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.069 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung