

Leistungsschalter, 3p, 160A



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049806      |
| EAN                      | 4015082692735  |
| Hersteller Artikelnummer | 269273         |
| Hersteller Typ           | NZMH2-S160-CNA |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 2,345          |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Die Leistungsschalter der Serie NZM...S...CNA decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den weltweiten Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit magnetischem Kurzschlussauslöser in Verbindung mit Überlastrelais. Mit Kurzschlussauslöser bei fehlendem Überlastauslöser. Hinweise: Schalter entsprechen sowohl UL/CSA- als auch IEC-Bestimmungen. IEC-Schaltleistungswerte auf dem Typenschild enthalten.

Technische Daten

|                                         |                  |                                                                        |                |                                            |                                  |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 0 A              | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers                 | 1280 .. 2080 A | Auslösetechnik                             | magnetisch                       |
| Bemessungsbetriebsspannung              | 690 V            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V                             | 45 kW          | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 90 kW                            |
| Anschlussart Hauptstromkreis            | Schraubanschluss | Mit integriertem Hilfsschalter                                         | Nein           | Polzahl                                    | 3                                |
| Mit thermischem Überlastschutz          | Nein             | Phasenausfallempfindlich                                               | Nein           | Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>        | 160 A                            |
| Verlustleistung                         | 24.3 W           | Ausführung des Betätigungselements                                     | Kipphebel      | Gerätebauart                               | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein             | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, AC | 130 kA         | Schutzart (IP)                             | IP20                             |
| Höhe                                    | 195 mm           | Breite                                                                 | 105 mm         | Tiefe                                      | 149 mm                           |
| Herkunftsland                           | RO               | Zolltarifnummer                                                        | 85362090       | Gewicht                                    | 2.345 kg                         |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm