

## LED-Halbeinbaustrahler ausschwenkbar



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121083859                      |
| EAN                      | 4053167509516                  |
| Hersteller Artikelnummer | 62917388                       |
| Hersteller Typ           | V2-SR M 2500-FASH SWI FL WH WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                       |
| Gewicht (Kg)             | 1,0                            |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                       |

LED-Halbeinbaustrahler optimiert für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retail-/ Automotive-Anwendung sowie architektonische Beleuchtung, Farbtemperatur abgestimmt auf Fashion (), Leuchte bzw. Strahler mit FLOOD-Abstrahlcharakteristik 25 °, Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2500 lm, Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Leuchten Leistung: 26,5 W, Komplettmodell bestehend aus Strahler und Konverter schaltbare Leuchte für Deckeneinwurf, elektrischer Anschluss: 2-polige Klemme, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Multifunktionslichtkopf drehbar 357° und ein-/ ausschwenkbar (-20°/+45°), Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Montage: Deckeneinbau für Deckenstärken 1-40mm, Deckenausschnitt: Durchmesser 68mm, Einbautiefe: 80mm, Gewicht: 1 kg Hinweis: Für die Montage in R68 Betoneingießgehäuse geeignet (60800816)!

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                   |                                  |                                                                             |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Verstellbarkeit                                                             | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | weiß                    |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Ausstrahlungswinkel               | 21-40° - mediumstrahlend         | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 74000 h                 |
| Max. Systemleistung                                                         | 26.5 W                 | Farbtemperatur                    | 3000 K                           | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | Nein                    |
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Ja                     | Geeignet für Pendelaufhängung     | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Ja                      |
| Geeignet für Podest-/ Bodenmontage                                          | Nein                   | Geeignet für Stromschienenmontage | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                    |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar           | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                      | Fassung                           | ohne                             | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff strukturiert |
| Spannungsart                                                                | AC                     | Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Nein                   | Dimmung 0-10 V                    | Nein                             | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                    |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                   | Dimmung DMX                       | Nein                             | Dimmung DSI                                                                 | Nein                    |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                   | Dimmung LineSwitch                | Nein                             | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                    |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                   | Dimmung Phasenabschnitt           | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                    |
| Dimmung programmierbar                                                      | Nein                   | Dimmung RF                        | Nein                             | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | Nein                    |
| Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                   | Dimmung Zigbee                    | Nein                             | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein                    |
| Reflektor                                                                   | ohne                   | Lichtverteilung                   | symmetrisch                      | Lichtaustritt                                                               | direkt                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | E                      | Klirrfaktor (THD)                 | 11.06 %                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung      | Nein                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                      |
| Lichtfarbe                                                                  | weiß                   | Farbtemperatur einstellbar        | nein                             | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 90-100                  |

|                                                                             |                     |                                                         |                            |                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 2500 lm             | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                       | Leuchtenlichtausbeute                                   | 95 lm/W     |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.95                | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                       | Höhe/Tiefe                                              | 180 mm      |
| Außendurchmesser                                                            | 95 mm               | Einbauhöhe                                              | 80 mm                      | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss   |
| Leiterquerschnitt                                                           | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 0.5 .. 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Steckklemme |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 80                         | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 85          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s       | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1          | Ja                         | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich     | Ja          |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein                | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                         | SDCM3                      | Blendbegrenzung (UGR)                                   | 9           |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                | Nein                | Bedienung über Bluetooth                                | Nein                       | Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein        |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                 | Nein                | Herkunftsland                                           | DE                         | Zolltarifnummer                                         | 94051190    |
| Gewicht                                                                     | 1.000 kg            |                                                         |                            |                                                         |             |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)