

Anbausteckdose SL 16A 5p 400V 6h IP67 128121



Sonepar Artikelnummer	121404181
EAN	4024941128124
Hersteller Artikelnummer	92004677
Hersteller Typ	12812
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,184
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 16A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 6h Spannung 200/346 - 240/415V~ Frequenz 50/60Hz Schutzart IP67 Kennfarbe rot Gerätefarbe Klappdeckel rot RAL 3000 Gehäuse grau RAL 7035 Bajonetting grau RAL 7035 Anschluss technik schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 4,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 82mm Geräte-Breite 71mm Geräte-Tiefe 96mm Flanschmaß vertikal in mm 75mm Flanschmaß horizontal in mm 75mm Bohrlochabstand vertikal in mm 60mm Bohrlochabstand horizontal in 60mm Gehäusematerial Polyamid Kontakte Die Kontakte sind Messing blank Der Kontaktträger ist aus Polyamid Zusätzliche technische Informationen Die Neigung beträgt 20Grad Dieses Produkt ist ohne Bleianteilintakte sind aus Messing

Technische Daten

IEC-Stromstärke	16 A	Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot	Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h	Schutzart (IP)	IP67	Anschluss technik	schraublose Klemme
Bemessungsfrequenz	50 .. 60 Hz	Kennfarbe	rot	RAL-Nummer	3000
Steckrichtung	abgewinkelt	Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Flanschmaß vertikal	75 mm	Bohrlochabstand vertikal	60 mm
Flanschmaß horizontal	75 mm	Bohrlochabstand horizontal	60 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85366990	Gewicht	0.184 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite