

Leitungsschutzschalter, 125A, 3p, C-Char



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120208514     |
| EAN                      | 4015082118112 |
| Hersteller Artikelnummer | 211811        |
| Hersteller Typ           | AZ-3-C125     |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 0,658         |
| Zolltarif Nr.            | 85362010      |

Leitungsschutzschalter (MCB) AZ, 3-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom Ein: 125 A, Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Technische Daten

|                                            |               |                                                         |              |                                                         |               |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| Auslösecharakteristik                      | C             | Polzahl (gesamt)                                        | 3            | Anzahl der abgesicherten Pole                           | 3             |
| Bemessungsstrom                            | 125 A         | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V    | 0 kA         | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V    | 0 kA          |
| Mitschaltender Neutralleiter               | Nein          | Breite in Teilungseinheiten                             | 4.5          | Einbautiefe                                             | 75 mm         |
| Bemessungsspannung                         | 400 V         | Bemessungsisolationsspannung Ui                         | 440 V        | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp                  | 4 kV          |
| Spannungsart                               | AC            | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V | 15 kA        | Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V | 15 kA         |
| Frequenz                                   | 50 .. 60 Hz   | Energiebegrenzungsklasse                                | 3            | Unterputzmontage                                        | Nein          |
| Überspannungskategorie                     | 3             | Verschmutzungsgrad                                      | 2            | Zusatzeinrichtungen möglich                             | Ja            |
| Schutzart (IP)                             | IP20          | Umgebungstemperatur während des Betriebs                | -25 .. 55 °C | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig            | 2.5 .. 50 mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig | 2.5 .. 50 mm² | Explosionsgeschützt                                     | Nein         | Herkunftsland                                           | CZ            |
| Zolltarifnummer                            | 85362010      | Gewicht                                                 | 0.658 kg     |                                                         |               |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation
- Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm