

Elektronisches Lastrelais, 30A/60-440VAC, Einschaltstrom bis 520A für 10ms



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120345625        |
| EAN                      | 8012823375007    |
| Hersteller Artikelnummer | 77.31.8.230.8050 |
| Hersteller Typ           | 77.31.8.230.8050 |
| Hersteller Name          | FINDER           |
| Gewicht (Kg)             | 0,284            |
| Zolltarif Nr.            | 85364900         |

SSR-Relais im 22,5 mm Gehäuse, Anschlüsse nach Relaisart, Eingangsspannung 230 V AC, 1 Schließer für 30 A, Einschaltstrom bis 520 A für 10 ms, Schaltlastspannungsbereich 48 bis 480 V AC, Nulldurchgangsschalter, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 6000 W, Energiesparlampen 4000 W, LED (230 V AC) 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit EVG 4000 W, NV-Halogenlampen oder LED mit KVG 4000 W, Leuchtstofflampen mit EVG 6000 W, Leuchtstofflampen mit KVG 3000 W, minimaler Schaltstrom bei 230 V AC 300 mA, Relaischutzart: RT II, mit Schraubanschlüssen und LED Anzeige.

Technische Daten

|                                         |                    |                                   |          |                                                 |                |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz | 230 V              | Anzahl der Phasen                 | 1        | Ausführung der Schaltfunktion                   | Schließer (NO) |
| Betriebsspannung AC 50 Hz               | 230 V              | Betriebsspannung AC 60 Hz         | 230 V    | Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub> bei AC-1 | 30 A           |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Schraubanschlüssen | Geeignet für Reiheneinbau         | Nein     | Mit LED-Anzeige                                 | Ja             |
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz | 230 V              | Spannungsart zur Betätigung       | AC       | Ausführung                                      | sonstige       |
| Nullpunktschaltend                      | Ja                 | Spannungsart der Betriebsspannung | AC       | Schutzart (IP)                                  | IP20           |
| Breite                                  | 22.5 mm            | Höhe                              | 120.3 mm | Tiefe                                           | 104.5 mm       |
| Herkunftsland                           | IT                 | Zolltarifnummer                   | 85364900 | Gewicht                                         | 0.284 kg       |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite