

Überspannungs-Ableiter, Typ I + II, TN-C-S, TN-S, TT, IT mit N, IT ohne N, I, II, III, IV, AC, 230 V



Sonepar Artikelnummer	121366904
EAN	4050118802528
Hersteller Artikelnummer	2726760000
Hersteller Typ	VPU AC I 3+1 275/25 LCF S 2PE
Hersteller Name	WEIDMÜLLER
Gewicht (Kg)	6,726
Zolltarif Nr.	85363090

Gerät für den Überspannungsschutz in Energietechnik und Stromversorgung. Das Gerät sollte nahe der Einspeisung der zu schützenden Anlage installiert werden.

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Nennableitstoßstrom (8/20)	25 kA	Nennspannung AC	230 V
Montageart	Hutschiene TH35	Netzform DC	Nein	Netzform IT	Ja
Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein	Netzform TN-C-S	Ja
Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	25 kA
Max. Dauerspannung AC	275 V	Kurzschlussfestigkeit (Iscpr)	50 kA	Integrierter Kurzschlusschutz	Ja
Integrierte Vorsicherung	Nein	Leckstromfrei	Ja	Baugröße	4 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdräftig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindräftig)	35 mm²	Mit Fernmeldekontakt	Nein
Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	SI	Zolltarifnummer	85363090	Gewicht	6.726 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite