

Überspannungsableiter Typ 1+2, Varistor + Funkenstrecke, 3-ph TN-C-Netze



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120478545

8012823354132

7P.03.8.260.1025

7P.03.8.260.1025

FINDER

0,98

85363030

Überspannungsableiter Typ 1 + 2, Kompaktgerät. Varistor und Funkenstrecke in Serie zwischen L1, L2, L3 - PEN, für 3-phasige TN-C-Netze. Breite 108 mm.

Technische Daten

Polzahl	3	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	25 kA	Max. Dauerspannung AC	260 V
Nennspannung AC	230 V	Schutzpegel	1.5 kV	Prüfklasse	Typ 1 und 2
Netzform DC	Nein	Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein
Netzform TN-C	Ja	Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein
Netzform TT	Nein	Netzform sonstige	Nein	Folgestromlöschfähigkeit	0 kA
Max. Überstromschutzeinrichtung	250 A	Max. Überstromschutzeinrichtung	125 A	Montageart	Hutschiene TH35
Stichverdrahtung (Sicherung)		V-Verdrahtung (Sicherung)			
Baugröße	6 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig)	50 mm ²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig)	35 mm ²
Fernsignalisierung	Ja	Signalisierung am Gerät	optisch	Integrierte Vorsicherung	Nein
Energetisch koordinierte	Ja	Spannungsschaltende	Ja	Überstromgeschützter	Nein
Schutzwirkung zum Endgerät		Funkenstreckentechnologie		Spannungsabgriff	
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030
Gewicht	0.980 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite