

Kompakt-Lichtschraken , WTB26I-1H162420A00



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120924297          |
| EAN                      | 4047084461354      |
| Hersteller Artikelnummer | 1222712            |
| Hersteller Typ           | WTB26I-1H162420A00 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,512              |
| Zolltarif Nr.            | 85365019           |

Kompakt-Lichtschraken , W26 , Schaltabstand max.: 30 mm ... 3.000 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: Gegentakt: PNP/NPN , Schaltart: Dunkel-/hellschaltend , Anschlussart: Leitung, 2 m , Lichtsender: LED , Lichtart: Infrarotlicht , Gehäusematerial: VISTAL® , Einstellung: Teach-in-Taste, Leitung, Potentiometer , Smart Sensor: Enhanced Sensing (Basis-Logik), Effiziente Kommunikation, Smart Task

Technische Daten

|                               |               |                               |                       |                                         |                |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Max. Schaltabstand            | 30 mm         | Max. Ausgangsstrom            | 100 mA                | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel          |
| Ausführung des Schaltausgangs | sonstige      | Ausführung der Schaltfunktion | Schließer (NO)        | Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3 |
| Gehäusebauform                | Quader        | Breite des Sensors            | 24.6 mm               | Höhe des Sensors                        | 82.5 mm        |
| Länge des Sensors             | 53.3 mm       | Tastfunktion                  | hell-/dunkelschaltend | Werkstoff der optischen Fläche          | Kunststoff     |
| Werkstoff des Gehäuses        | Kunststoff    | Umgebungstemperatur           | -40 °C                | Reaktionszeit                           | 2.5 ms         |
| Schaltfrequenz                | 200 Hz        | Spannungsart                  | DC                    | Wellenlänge des Sensors                 | 850 nm         |
| Lichtart                      | Infrarotlicht | Lichtfleck                    | 14 mm²                | Herkunftsland                           | DE             |
| Zolltarifnummer               | 85365019      | Gewicht                       | 0.512 kg              |                                         |                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite