

## Leistungsschalter, 3-polig, 3200 A, 66 kA, Selektivschutz, IEC, Festeinbau



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120983807       |
| EAN                      | 4015081794447   |
| Hersteller Artikelnummer | 183708          |
| Hersteller Typ           | IZMX40B3-V32F-1 |
| Hersteller Name          | EATON           |
| Gewicht (Kg)             | 45,0            |
| Zolltarif Nr.            | 85362090        |

Leistungsschalter IZMX40 (Offene Leistungsschalter/Trennschalter), 3-polig, Strombereich: Bis zu 4000 A, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom ( $I_n = I_u$ ): 3200 A, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cu}$ ): 66 kA, bis 440 V 50/60 Hz ( $I_{cs}$ ): 66 kA, Überlastauslöser, min. ( $I_r$ ): 1280 A, Überlastauslöser, max. ( $I_r$ ): 3200 A, Installationsart: Festeinbau, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Selektivschutz

### Technische Daten

|                                              |                |                                                              |                                  |                                                                    |                   |
|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bemessungsdauerstrom $I_u$                   | 3200 A         | Bemessungsspannung                                           | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom $I_{cu}$ bei 400 V, 50 Hz | 66 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung            | 1280 .. 3200 A | Gerätebauart                                                 | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                       | Schienenanschluss |
| Polzahl                                      | 3              | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers | 1920 .. 32000 A                  | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers             | 6400 .. 48000 A   |
| Verlustleistung                              | 385 W          | Integrierter Erdschlussschutz                                | Nein                             | Geeignet für Hutschienenmontage                                    | Nein              |
| Hutschienenmontage optional                  | Nein           | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                          | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                             | 0                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler        | 2              | Mit Ausgelöstmelder                                          | Ja                               | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                            | Nein              |
| Position des Anschlusses für Hauptstromkreis | hinten         | Ausführung des Betätigungselements                           | Drucktaster                      | Komplettgerät mit Schutzeinheit                                    | Ja                |
| Motorantrieb integriert                      | Nein           | Motorantrieb optional                                        | Ja                               | Schutzart (IP)                                                     | IP31              |
| Herkunftsland                                | CZ             | Zolltarifnummer                                              | 85362090                         | Gewicht                                                            | 45.000 kg         |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung