PRODUKTDATENBLATT

Überspannungsableiter, steckbar, 1500V DC, T2, 2p+PE, mit Fernmeldekontakt

Sonepar Artikelnummer	121116515
EAN	9010653062912
Hersteller Artikelnummer	EP-501970
Hersteller Typ	SPPVRT2-15-2+PE-AX
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,31
Zolltarif Nr.	85363090

Überspannungsschutz für den Schutz von PV-Anlagen auf der DC-Seite, zur Verwendung gemäß IEC/EN 60364-5-53

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	2	**Nennableitstoßstrom (8/20)**	20 kA	**Schutzpegel**	4.8 kV
Montageart	Hutschiene TH35	**Netzform DC**	Ja	**Netzform IT**	Nein
Netzform TN	Nein	**Netzform TN-C**	Nein	**Netzform TN-C-S**	Nein
Netzform TN-S	Nein	**Netzform TT**	Nein	**Netzform sonstige**	Nein
Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	**Nennspannung DC**	1500 V	**Max. Dauerspannung DC**	1500 V
Max. PV-Spannung	1500 V	**Schutzpegel L-N**	2.5 kV	**Kurzschlussfestigkeit (Isccr)**	9 kA
Integrierter Kurzschlussschutz	Nein	**Integrierte Vorsicherung**	Nein	**Leckstromfrei**	Nein
Baugröße	3 TE	**Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)**	35 mm^2	**Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)**	25 mm^2
Mit Fernmeldekontakt	Ja	**Signalisierung am Gerät**	optisch	**Prüfklasse Typ 2**	Ja
Schutzart (IP)	IP20	**Herkunftsland**	CN	**Zolltarifnummer**	85363090
Gewicht	0.310 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln