

## LED-Stehleuchte 4000K 102W DALI Switch Mikroprisma d+i



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121196777               |
| EAN                      | 4046075218113           |
| Hersteller Artikelnummer | 3123787                 |
| Hersteller Typ           | 3123787-SL730+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 20,96                   |
| Zolltarif Nr.            | 94052190                |

Stehleuchte SL730+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 102W. Zukunftssichere Arbeitsplatzleuchte in innovativem Design "Made in Germany". Harmonische Formensprache verbindet technische Sachlichkeit und Stil. High-End-Beleuchtungslösung im Office-Bereich. Zukunftssichere Technologie durch Austauschbarkeit der Light-Engines im Leuchtenkopf. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil mit 2 USB-C Ladebuchsen (H=1,14m) zur elektrischen Versorgung mobiler Endgeräte (5V). Kompakte Fußplatte SL730+ aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

### Technische Daten

| Leuchtmittel                             | LED austauschbar                 | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja        | Fassung                                                                         | ohne         |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Geeignet für Lampenleistung              | 92 W                             | Max. Systemleistung                                                         | 102 W     | Lichtfarbe                                                                      | weiß         |
| Farbtemperatur                           | 4000 K                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 2082 mm   | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1            |
| Anzahl der Leuchtenköpfe                 | 1                                | Leuchtenköpfe beweglich                                                     | Nein      | Mit separater Leseleuchte                                                       | Nein         |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                             | Werkstoff                                                                   | Aluminium | Gehäusefarbe                                                                    | weiß         |
| Werkstoff der Abdeckung                  | Kunststoff strukturiert          | Spannungsart                                                                | AC        | Nennspannung                                                                    | 220 .. 240 V |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja        | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja           |
| Dimmbar                                  | Ja                               | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein      | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein         |
| Dimmung DALI                             | Ja                               | Dimmung DALI-2                                                              | Ja        | Dimmung DMX                                                                     | Nein         |
| Dimmung DSI                              | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Ja        | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein         |
| Dimmung herstellerepezifisch             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein      | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein         |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | Nein                             | Dimmung programmierbar                                                      | Nein      | Dimmung RF                                                                      | Nein         |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                                                       | Ja        | Dimmung mit Push-button                                                         | Ja           |
| Dimmung Zigbee                           | Nein                             | Lichtverteiler                                                              | sonstige  | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Ja           |
| Ausführung des Rasters                   | ohne                             | Mit Reflektor                                                               | Nein      | Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch  |
| Lichtaustritt                            | direkt/indirekt                  | Justierbar                                                                  | Nein      | Mit Schalter                                                                    | Nein         |
| Mit Dimmer                               | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein      | Mit Präsenzmelder                                                               | Nein         |
| Mit Lichtsensor                          | Nein                             | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | C         | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja           |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C  | 99800 h                          | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 85 %      | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %          |

|                                        |           |                                           |        |                                         |          |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung           | Nein      | Schutzklasse nach IEC 61140               | I      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 14140 lm |
| Leuchtenlichtausbeute                  | 139 lm/W  | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0    | Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)        | SDCM3     | Leistungsfaktor                           | 0.9    | Farbtemperatur einstellbar              | nein     |
| Lichtstrom einstellbar                 | stufenlos | Ausstrahlungswinkel einstellbar           | nein   | Flimmerwert Pst LM                      | 0.7      |
| Stroboskopeffektwert SVM               | 0.4       | Breite                                    | 510 mm | Länge                                   | 746 mm   |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem | Ja        | Bedienung über Bluetooth                  | Nein   | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa            | Nein      | Kompatibel mit Google Assistant           | Nein   | Kompatibel mit Casambi                  | Nein     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar          | Nein      | Herkunftsland                             | DE     | Zolltarifnummer                         | 94052190 |
| Gewicht                                | 20.960 kg |                                           |        |                                         |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung