

EMconverterLED BASIC 204 MH/LiFePO4 250V LED-Notlichtbetriebsgerät



Sonepar Artikelnummer	121403661
EAN	9006210649290
Hersteller Artikelnummer	89800581
Hersteller Typ	89800581
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,07
Zolltarif Nr.	85044060

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber für manuellen TestFür LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 50 – 250 V"Low profile"-Gehäuse (21 x 30 mm Querschnitt)Für LeuchteneinbauEM = EmergencyNominale Lebensdauer bis zu 100.000 hEigenschaftenBereitschaftsbetrieb1 oder 3 h BemessungsbetriebsdauerBetriebsdauer mit Stecker (Duration Link) wählbarKompatibel mit allen dimmbaren und nicht dimmbaren Konstantstrom LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber)3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-TreiberAutomatische Abschaltung des Ausgangs, wenn sich die LED-Last außerhalb des zulässigen Bereichs befindetKonstante AusgangsleistungMaximale Lichtleistung für alle LED-ModuleElektronisches LadesystemTiefentladeschutzKurzschlussfester Akku-AnschlussVerpolungsschutz für Akku mittels 3-Pol-SteckverbindungAutomatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus)AkkumulatorenHochtemperaturzellenNiMH oder LiFePO4-Akkus18650-Zellen oder 26650-ZellenNiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>)LiFePO4: bis zu 12 Jahre erwartete LebensdauerLiFePO4-Akkus mit Tridonic LiFeGuardFür Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

Technische Daten

Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85044060
Gewicht	0.070 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite