

KNX eibPort 3 REG



Sonepar Artikelnummer	120353653
EAN	4260187360519
Hersteller Artikelnummer	BAB-10104
Hersteller Typ	BAB-10104
Hersteller Name	BAB TECHNOLOGIE
Gewicht (Kg)	0,464
Zolltarif Nr.	85176200

Der eibPort verbindet Ihre Gebäudesteuerung mit dem Netzwerk und dem Home-Entertainment. Dabei greift er auf Wunsch auf verschiedene Techniken zurück. Neben KNX/TP und Powernet KNX ist das Funksystem EnOcean oder eine optionale GSM Funkverbindung verfügbar. Durch die Netzwerkschnittstelle ist es z.B. möglich mit dem Tastsensor den Beamer einzuschalten oder auch die Lieblings MP3-Playliste zu starten. Darüberhinaus bietet der eibPort eine hervorragende Visualisierung, und die Automatisierung der gesamten Gebäudesteuerung. Das Einrichten ist einfach und intuitiv. Der Zugriff auf die Gebäudesteuerung erfolgt lokal vor Ort oder aus der Ferne, -per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone. Notwendig ist lediglich ein Standard Internet-Browser. Die integrierten Dienste ermöglichen Automatismen (Uhren, Szenen, Logik...) auch ohne Start der Visualisierung. Zur Überwachung werden Netzwerkkameras in die Visualisierung integriert. Meldungen (z.B. Störungen, Einbruch ...) werden als SMS/E-Mail auf ihr Handy geschickt. Mit Hilfe eines Dienstes zur Anlagenkopplung werden verteilte Liegenschaften zentral zusammen geführt (selbst bei Adressüberschneidungen). Die Fernprogrammierung von EIB/KNX- Geräten via ETS ist ebenso möglich. Eingebaut in den Elektroinstallationsverteiler bei einem Verbrauch < 5W.Zusätzlich ist der eibPort Version 3 mit 1-Wire und vier S0-Schnittstellen ausgerüstet.Die S0-Schnittstellen ermöglichen die direkte Einbindung entsprechender Zähler. Intern werden die Schnittstellen von einem Dienst unterstützt der die Pulse zu einem Zähler wandelt.Die 1-Wire Anbindung findet über den USB- Anschluss statt. 1-Wire zeichnet sich vor allem durch günstige Sensoren für Anwesenheit und Temperatur aus. Gerade in Verbindung mit dem integrierten RTR Dienst des eibPorts führt das zu interessanten Lösungsszenarien.

Technische Daten

Bussystem KNX	Ja	Andere Bussysteme	ohne	Ausführung	Schnittstelle LAN Systeme
Montageart	REG	Bussystem KNX-RF (Funk)	Nein	Bussystem Funkbus	Nein
Bussystem LON	Nein	Bussystem Powernet	Nein	Funk bidirektional	Nein
Breite in Teilungseinheiten	8	Demontageschutz	Nein	Mit LED-Anzeige	Ja
Updatefähig	Ja	Providerabhängig	Nein	Visualisierung	Ja
Web-Server	Ja	Funkschnittstelle	Nein	IR-Schnittstelle	Nein
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85176200
Gewicht	0.464 kg				