

Fotoschalter, Taster mit Hintergrundausbblendung, 200mm



Sonepar Artikelnummer	120415443
EAN	4536853286156
Hersteller Artikelnummer	130257
Hersteller Typ	E3S-LS20XB4
Hersteller Name	OMRON
Gewicht (Kg)	0,25
Zolltarif Nr.	90314990

Fotoschalter - Taster mit Hintergrundausbblendung, 200mm

Technische Daten

Einstellbereich	50 .. 250 mm	Bemessungsschaltabstand	250 mm	Max. Schaltabstand	250 mm
Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Kabel	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Bemessungssteuerspeisespannung DC	12 .. 24 V	Schutzart (IP)	IP67	Tastweite	50 .. 250 mm
Triangulation	Hintergrundausbblendung	Vorausfallmeldung	Nein	Mit Zeitfunktion	Nein
Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein	Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein	Mit sonstigem Analogausgang	Nein
Einstellverfahren	manuelle Einstellung	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	1	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Ausführung der Schaltfunktion	Schließer (NO)	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 0	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	17 mm
Höhe des Sensors	55 mm	Länge des Sensors	50 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Min. Reflektorabstand	50 mm	Umgebungstemperatur	-25 .. 55 °C	Reaktionszeit	1 ms
Schaltfrequenz	1000 Hz	Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Spannungsart	DC
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne	Lichtart	Infrarotlicht
Werkstoff des Kabelmantels	Polyvinylchlorid (PVC)	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Herkunftsland	JP	Zolltarifnummer	90314990	Gewicht	0.250 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln