

Öffnungssystem 24V-DC 2 Spindelantriebe und 1f.-Verriegelung



Sonepar Artikelnummer	120534851
EAN	4015596015389
Hersteller Artikelnummer	K-17588-30-0-1
Hersteller Typ	RWA1000 SYNCHRO HUB 300MM 1-RIEGEL
Hersteller Name	GU
Gewicht (Kg)	5,922
Zolltarif Nr.	84798997

Öffnungssystem RWA 1000 Synchro
(bestehend aus 2. St. Spindelantrieben, Verriegelungsantrieb, Befestigungskonsolen und Gleichlaufregelung)

- Produktmerkmale:
- Mit elektromechanischer Flügelverriegelung (1-fach oder 2-fach) an der Hauptschließkante
 - Brandgeprüft bis 300°
 - große Öffnungsweiten bei geringen Hübten und Flügelhöhen
 - integrierte Schließ- und Öffnungsfolgeregelung
 - integrierte Mikroprozessorsteuerung
 - automatische End- und Überlastabschaltung
 - Profilanliegende Spindelantriebe Eltral S100
 - Max. Füllgewichte: 30 kg/m2

Technische Daten:

Anschlussspannung: 24 V DC
Nennstrom: 2 x 0,6A
Nennkraft: 1000N
Geschwindigkeit: 2,6mm/s
Abschaltstrom: 0,8A
Schutzart: IP 54
Einschaltdauer: 30%ED
Zuhaltekraft: 12000N
Anschlussleitung: Silikon, 2,5m, 2 adrig
Gehäuse: Al eloxiert EV1
Umgebungstemperatur: -5C° +75C°

Technische Daten

Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84798997
Gewicht	5.922 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite