PRODUKTDATENBLATT

Scotchflex™ FS 200 AW-C Kabelbinder, UV-beständig, Schwarz, 2,5mmx200mm

Sonepar Artikelnummer	120543324
EAN	8021684538803
Hersteller Artikelnummer	7000035288
Hersteller Typ	FS200AW-C
Hersteller Name	3M
Gewicht (Kg)	0,054
Zolltarif Nr.	39269097

3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/6-Nylon geformt. Sie sind selbstverlöschend gemäß UL 94- V2 und weisen eine Zugfestigkeit von 80 bis 800 N auf.
Die 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder sind aus UL-zugelassenem 6/&-Nylon geformt und lassen sich mit einer Vielzahl von Befestigungslösungen bei elektrischen Installationen, Wartungen oder Reparaturen verwenden. Dieser Polyamid-Kabelbinder ist beständig gegen Kraftstoffe, Schmiermittel und die meisten Chemikalien sowie gegen Witterungseinflüsse (nur die schwarze Ausführung). Sein normaler Einsatztemperaturbereich beträgt -40 °C bis 85 °C, der Montagetemperaturbereich -10 °C bis 60 °C.

Technische Daten

Breite des Bandes	2.5 mm	**Bandlänge**	200 mm	**Banddicke**	1.09 mm
Ausführung	außenverzahnt	**Bandverschluss**	Schlitzraster	**Werkstoff**	Kunststoff
Farbe	schwarz	**Bündeldurchmesser**	55 .. 2 mm	**Min. Haltekraft**	110 N
Betriebstemperatur	85 °C	**Montagetemperatur**	-25 .. 85 °C	**Werkstoffgüte**	Polyamid (PA)
Oberflächenschutz	sonstige	**UV-stabil nach ASTM D6779**	Ja	**Halogenfrei**	Ja
Transparent	Nein	**Fluoreszierend**	Nein	**Beschriftungsfläche**	ohne
Lösbarer Verschluss	Nein	**Befestigungsart**	ohne	**VG-Zulassung**	Nein
MIL-Zulassung	Nein	**UL-Zulassung**	Ja	**Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94**	V2
Herkunftsland	IT	**Zolltarifnummer**	39269097	**Gewicht**	0.054 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln