

A03-M5 Rohrkabelschuh mit Sichtloch 0,25-1,5qmm M4



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120574943     |
| EAN                      | 8016692037912 |
| Hersteller Artikelnummer | 2100150       |
| Hersteller Typ           | A03-M5        |
| Hersteller Name          | CEMBRE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Kabelschuhe Typ A-M sind aus elektrolytischem Kupferrohr (SE-Cu nach DIN EN 13600) hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Rohrwandstärke garantiert die beste elektrische Leitfähigkeit und mechanischen Schutz gegen Schwingungen und Auszug des Leiters. Unsere Kabelschuhe sind gegläht, um optimale Dehnbarkeit zu garantieren. Das ist unbedingt notwendig, da die Kabelschuhe bei der Verpressung einer starken Verformung und der gewöhnlichen Verwindung der Lasche während des Einsatzes standhalten müssen. Auch bei Schwingungen und Vibrationen müssen die Verbinder einen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Unter diesen Umständen spielt die Härte eine entscheidende Rolle beim Verhindern von Brüchen und Rissen. Das Sichtloch gewährleistet die korrekte Einführung des Leiters. Die Hülslenlänge ist so gross gewählt worden, um eine leichte und korrekte Positionierung zwischen den Presseinsätzen während der Verpressung sicherzustellen. Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Cembre Firmenzeichen und Produktbezeichnung Werkstoff Leiterquerschnitt (mm) Bolzen (mm). Alle Cembre Rohrkabelschuhe sind mit einem Sicherheitscodesystem versehen A 24 (= 120 mm). Beim Verpressen mit den Sechskantpresseinsätzen ME wird der gleiche Code (A 24) vom Presseinsatz in die Sechskantfläche der Pressstelle eingedrückt. Bei einer nachträglichen Sichtkontrolle ist somit eine einfache Überprüfung möglich und eine Verwechslung ausgeschlossen. Kabelschuhe mit 2 oder mehr Löchern sind auf Anfrage erhältlich. Kabelschuhe sind elektrolytisch verzinkt, um Oxydation zu verhindern. Für weitere Auskünfte stehen unsere Techniker zur Verfügung.

Technische Daten

|                                  |          |                                  |                   |
|----------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 5        | Anschlusswinkel                  | 180° (horizontal) |
| Flanschform                      | Ringform | Werkstoff                        | Kupfer            |
| Nennquerschnitt                  | 1.5 mm²  | Schmale Flanschausführung        | Nein              |
| Isoliert                         | Nein     | Mit Sichtloch                    | Ja                |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja       | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja                |
| Oberflächenschutz                | verzinkt | Anzahl der Befestigungslöcher    | 1                 |
| AWG-Größe                        | sonstige | Herkunftsland                    | IT                |
| Zolltarifnummer                  | 85369010 | Gewicht                          | 0.001 kg          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite