

## LED-Straßenleuchte



|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120845176                  |
| EAN                      | 3607640273527              |
| Hersteller Artikelnummer | 96268354                   |
| Hersteller Typ           | R2L2 M 84L35 740 RC CL2 GY |
| Hersteller Name          | THORN                      |
| Gewicht (Kg)             | 13,1                       |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                   |

Eine LED-Straßenleuchte, Midi, mit 84 LEDs, betrieben mit 350mA, Optik: Straße, Komfort. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, lichtgrau pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 880 x 370 x 155 mm Leuchten Leistung: 86 W Leuchten Lichtstrom: 14381 lm Leuchten Lichtausbeute: 167 lm/W Gewicht: 13,1 kg Windangriffsfläche: 0.06 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                      |              |                                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                       | IP66         | Max. Systemleistung                                                 | 86 W             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 168 lm/W                         | Lichtfarbe                           | weiß         | Farbtemperatur                                                      | 4000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1            | Fassung                                                             | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        | Gehäusefarbe                         | grau         | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent |
| Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                         | 220 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät         | Ja           | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein             |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung DALI                         | Nein         | Dimmung DMX                                                         | Nein             |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung LineSwitch                   | Nein         | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt              | Nein         | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                                      | Ja                               | Dimmung RF                           | Nein         | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM5        | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 9                                | Schlagfestigkeit                     | IK08         | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II               |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Konstant-Lichtstrom-Regelung         | Nein         | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                             | 14381 lm         |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79                            | Leistungsfaktor                      | 0.95         | Breite                                                              | 370 mm           |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 155 mm                           | Länge                                | 880 mm       | Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss        |
| Anschlussart                                                                | Schraubklemme                    | Bedienung über Bluetooth             | Nein         | Mit Lichtsensor                                                     | Nein             |
| Herkunftsland                                                               | GB                               | Zolltarifnummer                      | 94054239     | Gewicht                                                             | 13.100 kg        |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)