

Miniatur-Lichtschraken , GTB6-P1231



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120917703     |
| EAN                      | 4047084363740 |
| Hersteller Artikelnummer | 1074135       |
| Hersteller Typ           | GTB6-P1231    |
| Hersteller Name          | SICK          |
| Gewicht (Kg)             | 0,045         |
| Zolltarif Nr.            | 85365019      |

Miniatur-Lichtschraken , G6 , Schaltabstand max.: 5 mm ... 400 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbblendung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Leitung, 3-adrig, 2 m , Lichtsender: PinPoint-LED , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Gehäusematerial: ABS/PC , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

|                                         |                      |                                                         |                        |                                      |                         |
|-----------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Bemessungsschaltabstand                 | 220 mm               | Max. Schaltabstand                                      | 5 mm                   | Max. Ausgangsstrom                   | 100 mA                  |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | Kabel                | Ausführung des Schaltausgangs                           | PNP                    | Bemessungssteuerspeisespannung DC    | 10 .. 30 V              |
| Schutzart (IP)                          | IP67                 | Tastweite                                               | 100 mm                 | Triangulation                        | Hintergrundausbblendung |
| Einstellverfahren                       | manuelle Einstellung | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 1                      | Ausführung der Schaltfunktion        | sonstige                |
| Betriebsmittel-Schutzklasse             | Schutzklasse 3       | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                   | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | ohne                    |
| Gehäusebauform                          | Quader               | Breite des Sensors                                      | 12 mm                  | Höhe des Sensors                     | 31.5 mm                 |
| Länge des Sensors                       | 21 mm                | Tastfunktion                                            | hell-/dunkelschaltend  | Werkstoff der optischen Fläche       | Kunststoff              |
| Werkstoff des Gehäuses                  | Kunststoff           | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang                  | 32 mA                  | Umgebungstemperatur                  | -25 °C                  |
| Reaktionszeit                           | 1.2 ms               | Reichweite des Schutzfeldes                             | 0.1 m                  | Schaltfrequenz                       | 500 Hz                  |
| Spannungsart                            | DC                   | Wellenlänge des Sensors                                 | 625 nm                 | Lichtart                             | Rotlicht polarisiert    |
| Lichtfleck                              | 6 mm²                | Werkstoff des Kabelmantels                              | Polyvinylchlorid (PVC) | Geeignet für Sicherheitsfunktionen   | Ja                      |
| Herkunftsland                           | MY                   | Zolltarifnummer                                         | 85365019               | Gewicht                              | 0.045 kg                |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite