

Rundsteckhülse isoliert, d: 5 mm, 4-6mm², CuSnZn verzinnt, PVC vollisoliert



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

120990530

4012078001144

950

950

KLAUKE

0,001

85369010

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Optimale Federeigenschaft und höhere Steckfestigkeit durch hochwertiges Bronzematerial. Querschnittsabhängige Farbkodierung. Ø 5 mm, 4-6 mm². Temperaturbeständigkeit bis 70° C. Verzinnt. Werkstoff CuSnZn (Bronze). Isolierhülse: PVC.

Technische Daten

Ausführung	Hülse	Steckerabmessungen	rund 5 mm
Nennquerschnitt	4 .. 6 mm²	Isolation	teilisoliert
Farbe der Isolation	gelb	Mit Rastnase	Nein
Mit Abgriff	Nein	Werkstoff der Isolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff	Bronze	Oberflächenschutz	verzinnt
Maximalstrom (Imax)	25.5 A	Halogenfrei	Nein
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85369010
Gewicht	0.001 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung