

## LED-Pendelleuchte 4000K 12W statisch opalweißer Diffusor



|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121010588               |
| EAN                      | 4046075074306           |
| Hersteller Artikelnummer | 3109608                 |
| Hersteller Typ           | 3109608-SL787+          |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING |
| Gewicht (Kg)             | 4,97                    |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                |

Pendelleuchte SL787+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 12W. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Perfekte Passung der Lichtoptik durch Dehnungsausgleichsnischen in den Kopfstücken. Elegante Lichtlinie durch profilbündige Opalabdeckung aus PMMA. Direkt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Backlight-Technologie). Diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau. Gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen.

### Technische Daten

|                                                                                 |                          |                                                                                 |             |                                                                             |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar         | Mit Leuchtmittel                                                                | Ja          | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium       |
| Gehäusefarbe                                                                    | Aluminium                | Schutzart (IP)                                                                  | IP30        | Max. Systemleistung                                                         | 12 W            |
| Farbtemperatur                                                                  | 4000 K                   | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                                  | Nein        | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff opal |
| Spannungsart                                                                    | AC                       | Nennstrom                                                                       | 50 .. 55 mA | Betriebsgerät                                                               | EVG             |
| Mit Betriebsgerät                                                               | Ja                       | Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja          | Dimmbar                                                                     | Nein            |
| Dimmung 0-10 V                                                                  | Nein                     | Dimmung 1-10 V                                                                  | Nein        | Dimmung DALI                                                                | Nein            |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                     | Dimmung DMX                                                                     | Nein        | Dimmung DSI                                                                 | Nein            |
| Dimmung herstellerspezifisch                                                    | Nein                     | Dimmung Netzspannungsmodulation                                                 | Nein        | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein            |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                        | Nein                     | Dimmung Phasenanschnitt                                                         | Nein        | Dimmung programmierbar                                                      | Nein            |
| Dimmung RF                                                                      | Nein                     | Dimmung Zigbee                                                                  | Nein        | Dimmung mit Push-button                                                     | Nein            |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch              | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3       | Lichtaustritt                                                               | direkt          |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015             | C                        | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU                                            | Ja          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 36              |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 60                       | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %        | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 55 %            |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1 %                      | Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 1.2 %       | Schutzart (NEMA)                                                            | 1               |
| Schlagfestigkeit                                                                | IK05                     | Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I           | Notstromversorgungssystem                                                   | ohne            |
| Notfunktionsüberwachungssystem                                                  | ohne                     | Mit Bewegungsmelder                                                             | Nein        | Mit Präsenzmelder                                                           | Nein            |
| Mit Lichtsensor                                                                 | Nein                     | Leuchtenlichtausbeute                                                           | 159 lm/W    | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s   |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                         | 1910 lm                  | Geeignet für Lampenleistung                                                     | 11 W        | Lichtfarbe                                                                  | weiß            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                         | 80-89                    | Blendbegrenzung (UGR)                                                           | 25          | Leistungsfaktor                                                             | 0.9             |
| Flimmerwert Pst LM                                                              | 0.7                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein        | Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                     | Lichtstrom einstellbar                                                          | nein        | Ausstrahlungswinkel einstellbar                                             | nein            |
| Breite                                                                          | 70 mm                    | Höhe/Tiefe                                                                      | 85 mm       | Länge                                                                       | 1412 mm         |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                                | 1 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein        | Kompatibel mit Google Assistant                                             | Nein            |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                     | Kompatibel mit Casambi                                                          | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                               | Nein            |

|                          |          |               |    |                 |          |
|--------------------------|----------|---------------|----|-----------------|----------|
| Bedienung über Bluetooth | Nein     | Herkunftsland | DE | Zolltarifnummer | 94051190 |
| Gewicht                  | 4.970 kg |               |    |                 |          |

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

[Deeplink Produktseite](#) • [Maßzeichnung](#) • [Kegeldiagramm](#) • [Lichtverteilungskurve](#) • [Lichtdatei](#) • [Montageanleitung](#)